































Pompa ciepła Airmi Monoblock

AIMW160X3 ^[R14]



Cechy Urządzenia

- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|---|--|
| 
Ekologiczny czynnik chłodniczy R32 | 
Wydajne ogrzewanie | 
ErP A+++ przy 35°C | 
ErP A++ przy 55°C | 
Maksymalny punkt COP 4,65 | 
Zakres pracy do -25°C | 
65°C temp. wody zasilania | 
Funkcja Smart Grid |
| 
Sprężarka 2-rotacyjna | 
Wbudowana grzałka elektryczna | 
Grzałka tacy ociekowej jedn. zewnętrznej | 
Grzałka karteru sprężarki | 
Łatwa instalacja i konserwacja | 
Cicha praca | 
Moduł Wi-Fi w sterowniku przewodowym | 
Harmonogramy dzienne |
| 
Harmonogramy tygodniowe | 
Tryb wakacje | 
Menu w języku polskim | 
Menu w wielu językach | 
Wbudowany czujnik temperatury | 
Sterowanie pogodowe (krzywa klimatyczna) | 
Sterowanie 2 strefami grzewczymi | 
Sterowanie dedykowaną aplikacją |
| 
Funkcja dezynfekcji | 
60°C temp. wody zasilania (CWU) | 
Możliwość łączenia kaskadowo | 
Modbus Protocol | | | | |

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja jednostki zewnętrznej

Model			AIMW160X3 R14		
Kod produktu EAN			5905567602467		
Zasilanie		V-Hz, Ø	380-420-50, 3f		
Grzanie (A7/W35)	Wydajność	kW	15,90		
	Pobór mocy	kW	3,42		
	COP		4,65		
Grzanie (A7/W45)	Wydajność	kW	15,90		
	Pobór mocy	kW	4,63		
	COP		3,43		
Grzanie (A7/W55)	Wydajność	kW	15,80		
	Pobór mocy	kW	6,12		
	COP		2,58		
Chłodzenie (A35/W18)	Wydajność	kW	15,70		
	Pobór mocy	kW	4,03		
	EER		3,90		
Chłodzenie (A35/W7)	Wydajność	kW	16,00		
	Pobór mocy	kW	6,12		
	EER		2,61		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 35°C	SCOP ⁽¹⁾		4,87		
	Znamionowa moc grzewcza	kW	14,9		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	192		
	Roczne zużycie energii	kWh	6326		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾		A+++		
Sezonowa efektywność energetyczna TWW przy 55°C	SCOP ⁽¹⁾		3,60		
	Znamionowa moc grzewcza	kW	12,80		
	Sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej (η _S)	%	143		
	Roczne zużycie energii	kWh	7238		
	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ⁽¹⁾		A++		
SEER	TWW przy 7°C		5,38		
	TWW przy 18°C		8,26		
Minimalny prąd znamionowy wyłącznika nadmiarowo-prądowego		A	B25		
Sprężarka		Typ	Dwurotacyjna sprężarka DC		
Wentylator		Typ	Bezczotkowy DC		
		Ilość	1		
Czynnik chłodniczy		Typ	R32		
		GWP	675		
		Ilość	kg TCO _{eq}	2,1 1,417	
Ilość żył oraz minimalny przekrój przewodu zasilającego*		il. × mm ²	5 × 4		
Rozstaw mocowań (S1 × S2 × G)		mm	654×280×493		
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	54		
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	68		
Wymiary netto (S × G × W)		mm	1203 × 493 × 860		
Wymiary brutto (S × G × W)		mm	1285 × 495 × 1040		
Waga netto / Waga brutto		kg	140 / 159		
Zakres pracy na zewnątrz	Chłodzenie / Grzanie	°C	-5-43 / -25-35		
	CWU	°C	-25-43		
Tryby pracy			Grzanie i chłodzenie		
Temperatura wody na wyjściu	Chłodzenie pomieszczeń	°C	7-25		
	Ogrzewanie pomieszczeń	°C	25-65		
	CWU (zbiornik)	°C	25-60		
Zasilanie		V-Hz, Ø	380-420-50, 3f		
Grzałka elektryczna	Liczba stopni grzewczych	szt.	3		
	Moc	kW	9		
	Maksymalny prąd roboczy	A	13,6		
Obieg wody	Przyłącza wody		mm	Ø33	
	Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa		MPa	0,3	
	Odpływ skroplin		mm	Ø12,7	
	Naczynie wzbiorcze	Pojemność całkowita		l	5
		Pojemność użytkowa		l	2
		Ciśnienie maksymalne		MPa	0,5
		Ciśnienie wstępne		MPa	0,15
	Wymiennik ciepła	Typ		Wymiennik płytowy	
		Przepływ minimalny		l/min	10
	Wysokość podnoszenia pompy wody		m	9	
Typ pompy wody			DC inverter		
Całkowita objętość wody		l	1,53		

1. Sezonowa klasa efektywności energetycznej mierzona w przeciętnych warunkach klimatycznych.

Uwagi:

CWU – ciepła woda użytkowa

TWW – temperatura wody na wyjściu

Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony w pozycji 1m przed urządzeniem i (1+H)/2m (gdzie H jest wysokością urządzenia) nad podłogą w pomieszczeniu półbezpiecznym.

Podczas pracy na miejscu montażu poziomy ciśnienia akustycznego mogą być wyższe w wyniku hałasu otoczenia.

Poziom ciśnienia akustycznego oraz poziom mocy akustycznej to maksymalna wartość testowana w trzech warunkach określonych w uwagach A7W35, ΔT=5; A7W45, ΔT=5; A7W55 ΔT=8; R.H. 85%

Powyższe dane odnoszą się do norm: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (UE) nr 811/2013; (UE) nr 813/2013; Dz.U. 2014 / C 207/02: 2014.

Wyłącznik różnicowoprądowy wykorzystany do zabezpieczenia obwodu elektrycznego urządzenia powinien być dobrany ze względu na obowiązujące przepisy elektryczne przy założeniu, że prąd znamionowy różnicowy jest nie większy niż I_{Δn}: 30mA

*Powyższe wartości mają zastosowanie dla przewodów zasilających o max długości 20mb. W przypadku przekroczenia tej wartości należy skonsultować z projektantem instalacji elektrycznej.